

Odberať: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Dodávateľ: TRANSTAV TT s.r.o., Jazdecká ulica 9119/46M, 917 08 Trnava

Spracoval: Stančíková

JKSO :

Dátum: 27.03.2023

Stavba : Rekonštrukcia futbalového ihriska s umelou trávou

Mestský úrad N. Mesto nad Váhom

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
5 - KOMUNIKÁCIE									
1	231	589117120	Demontáž pôvodného umelého trávniku vč. odvozu	8 076,000	m2	0,80			6 460,80
2	231	589312122	Kryt vonkajších plôch pre loptové hry umelý trávnik III.generácie hr. 40 m na jestvujúce podložie	8 076,000	m2	20,70			167 173,20
s kremičitým pieskom, s gumovým granulátom a s čiarovaním futbalového ihriska bielej farby šírky 10 cm									
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:									173 634,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:									173 634,00
Rozpočet celkom:									173 634,00
DPH 20%									34 726,80
Celková cena vrátane DPH									208 360,80

Poznámka: Z dôvodu nejasného a zmatóčného vypísania parametrov na požiadavku umelej trávy, neodpovedania a neopravenia zadania na minimálne parametre umelej trávy Vám na základe vyjadrení výrobcov umelej trávy ponúkame dve riešenia. V tomto variante je vlákno monofilné. Na základe technického listu WINNER 4Q/190 - VARIANT A.

V Trnave, dňa 04.04.2023

Vypracoval :

Viktor GAŽO

konateľ spoločnosti

OBCHODNÍ NÁZEV:	WINNER 40/190	
POUŽITÍ:	FOTBAL	
MATERIÁL:	VLAS:	PE monofilament (napřímený)
	PODKLADOVÁ TEXTILIE:	100 % PP
	ZÁTĚR:	SBR Latex
DĚLENÍ:	5/8"	
BARVA:	dvoubarevná zelená	

VLASTNOSTI	JEDNOTKY	TYPICKÁ HODNOTA	TOLERANCE
Jemnost vlasu	[dtex]	12.000/8	± 10 %
Šířka vlasu	[mm]	1	± 10 %
Tloušťka vlasu	[µm]	275	± 10 %
Plošná hmotnost vlasu	[g/m ²]	1.258	± 10 %
Počet stehů na 10 cm (délka)	[-/10 cm]	19	± 10 %
Počet vpichů/m ²	[-/m ²]	11.969	± 10 %
Počet konců/m ²	[-/m ²]	191.504	± 10 %
Výška vlasu	[mm]	40	± 5 %
Plošná hmotnost podkladové textilie	[g/m ²]	260	± 10 %
Plošná hmotnost zátěru	[g/m ²]	950	± 10 %
Celková plošná hmotnost	[g/m ²]	2.468	± 10 %
Pevnost ukotvení vlasu	[N]	> 40	
Vodopropustnost	[mm/h]	> 500	
UV stabilita (QUV - lampa A)	[h]	5.000	
Stálobarevnost - šedá stupnice	Stupnice	≥ 4	
Standardní šíře role	[m]	4,02	± 0,02

POZNAMKY:
Certifikáty výrobku: DIN EN 15330-1; RAL GZ 944/3; EN 15330-1; Dutch Sportfloor List
Doporučený vsyp:

- Výška zásypu v závislosti na typu tlumící podložky a zásypu:
 - křemičitý písek 0,3 - 1,2 mm -> 12 mm (± 20 kg/m²)
 - granulát 0,5 - 3,1 mm -> 16 mm (± 8 kg/m²)
- V případě certifikace hřiště je doporučený vsyp specifikován v laboratorním test reportu.

V případě volného položení bez mechanického ukotvení či nalepení může vlivem klimatických změn dojít ke sražení trávníku až o 1 %.

Produkt musí být instalován v souladu s JUTAglass® instalačním manuálem.

Výrobek, dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), neobsahuje žádné nebezpečné látky. **TRANSITAU TT, s.r.o.**